

## ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

# DOTEX<sup>®</sup> 110-Rundstab

<b>Materialbeschreibung</b>	Gewickelter Stabwerkstoff aus harzgebundenem Baumwollgewebe
<b>Farbe</b>	braun
<b>Anwendungen</b>	Elektrische und thermische Isolierbauteile für den Maschinen- und Anlagenbau
<b>Lieferformen</b>	Stäbe, Stab-Zuschnitte und Bauteile/Baugruppen nach Zeichnungen

## Physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1,4
Wasseraufnahme	ISO 62	%	0,8

## Thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Anwendungstemperatur, dauernd	—	°C	110
Anwendungstemperatur, kurzzeitig	—	°C	110
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/mK	0,2

## Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Druckfestigkeit bei 23 °C	ISO 604	N/mm <sup>2</sup>	80
Biegefestigkeit bei 23 °C	ISO 178	N/mm <sup>2</sup>	90
Zugfestigkeit	ISO 527	N/mm <sup>2</sup>	50

## Elektrische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Elektrische Durchschlagsfestigkeit (I)	IEC 243-1	KV/3 mm	5
Elektrische Durchschlagsfestigkeit (II)	IEC 243-1	KV/25 mm	10

Stand: 11/2014

Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklungen sind vorbehalten. Die in diesem Datenblatt aufgeführten Richtwerte sind keine Vertragsdaten.

Zur genauen Klärung der Werkstoffeignung stehen Ihnen unsere beratenden Ingenieure und Techniker zur Verfügung.